

Montageanleitung

EGB 310 "DIVA"

Demontieren des Glastürbandes

1. Stahlbolzen (1) durch links drehen der Schraube (10) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (14) entfernen.
2. Schraube (11) durch rechts drehen der Schraube (11) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (15) in die Gegenplatte (6) einschrauben und die Abdeckung (8) entfernen.
3. Schrauben (7) sind durch links drehen aus dem Körper (2) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (13) zu entfernen.

Montage des Glastürbandes

1. Die Klemmflächen für die Bänder sind auf dem Glas fettfrei zu machen (handelsüblicher Glasreiniger).
2. Entsprechende Rahmenteile (**nicht im Lieferumfang enthalten**) in die Türzarge stecken und befestigen.
3. Hülse (9) über den Bolzen vom Rahmenteil schieben.
4. Bandteil (2) über die Hülse (9) und Bolzen von dem Rahmenteil schieben, Stahlbolzen (1) von unten in das Bandteil (2) schieben und durch rechts drehen der Schraube (10) mittels Innensechskantschlüssel (14) befestigen.
5. Ganzglasflügel im Türrahmen auf 7mm starke Platten setzen (untere Türluft) und seitlich ausrichten.
6. Schlauchabschnitte (12) sind in die Bohrlöcher der Glastür zu stecken.
7. Von der Gegenplatte sind, die Gegenplatten (5 und 6) mit der Schraube (11) nach innen mittels der Schrauben (7) zu montieren



Die Schrauben (7) sind mit einem Drehmomentschlüssel eingestellt auf **12Nm** festzuziehen.



8. Die Abdeckung (8) ist nun mit dem Schraubloch nach innen über die Gegenplatte (6) zu stecken und durch links drehen der Schraube (11) zu befestigen.

