

# Produktdatenblatt

## E 350 N

Spindelantrieb in 230 V-Ausführung mit umfangreichem  
Konsolenprogramm



### Produktmerkmale

Kompakte Bauweise
Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Konsolenprogramm
Robuste Ausführung mit mechanischer Lastabschaltung und Schutzart IP65

### Anwendungsgebiete

Direktaussteller für natürliche Lüftung (230 V) im Fassaden- und Dachbereich
Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln
Lamellen- und Dachfenster
Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	E 350 N
Abmessungen	Hub + 340 x 40 x 47 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	47 mm
Mögliche Hublängen	100 mm, 150 mm, 200 mm, 230 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm, 750 mm, 1000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung	5 mm/s
Druckkraft (max.)	750 N
Zuhaltekraft (max.)	2000 N
Betriebsspannung	230 V ± 10 %
Stromaufnahme	0.15 A
Leistungsverbrauch	35 W
Einschaltdauer	50 %
Anschlusskabel Länge	2.5 m
Kabeldimension	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-20 °C - 70 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / II
Art der Hubverkürzung	Werkseinstellung
Endlagenabschaltung ausgefahren	mechanische Lastabschaltung
Endlagenabschaltung eingefahren	mechanische Lastabschaltung
Überlastabschaltung	Ja
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Kippfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Kippfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Drehfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja

Klappfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Klappfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Klappfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Dachfenster AUSWÄRTS	Ja

### Zubehör

Produktname
Konsole EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N
Standardkonsole E 250 NT / E 350 N
Hubbegrenzung 230 V AC
Positionsrückmeldung für E 350 N
Sicherheitsschere 35
Sicherheitsschere Nr. 60