

Produktdatenblatt

RSZ 7

Ausfahrbare Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen



Produktmerkmale

| |
|--|
| Teleskopfunktion zum Überbrücken ungünstiger Sturzsituationen |
| Anschluss an 230 V-Stromnetz und Versorgung der Feststellvorrichtung mit 24 V DC |
| Spannungsversorgung der Feststellanlage wird im Alarmfall unterbrochen und Türen schließen |
| Integrierter Rauchschalter mit automatischer Alarmschwellennachführung |
| Kompensiert leichte Verschmutzungen der Rauchkammer und erhöht dadurch die Lebensdauer |
| Optische Anzeige des aktuellen Zustandes der Zentrale |
| Zusätzliche Rauchschalter anschließbar |

Anwendungsgebiete

| |
|---|
| Zugelassen in allen GEZE Feststellvorrichtungen zur Früherkennung von Feuer und Rauch |
| Schwierige Sturzsituationen mit z.B. zu wenig Raum über der Rauchkammer |
| Montage über der Türöffnung an der senkrechten Wand |
| Montage mit aufliegende Kabelzuführung möglich |

Produktdatentabelle

| | |
|---|---------------|
| Verkaufsname | RSZ 7 |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Frequenz Versorgungsspannung | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme (max.) | 6.3 W |
| Stromaufnahme | 0.08 A |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Ausgangsspannung Feststellvorrichtungen | 24 V DC |
| Anschluss zusätzliche Rauchschalter | 2 |
| Höhe | 30 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Temperaturbereich | -5 °C - 50 °C |

Zubehör

Produktname

| |
|----------------------------------|
| GEZE Wireless KIT GC 170 |
| GEZE Funkmodul GC 171 |
| GEZE Funkrauchmelder GC 172 |
| GEZE Funktemperaturmelder GC 173 |
| GEZE Funkeingabemodul GC 175 |
| GEZE Rauchmelder GC 152 |

Produktname

GEZE Temperaturmelder GC 153