


# Montageplatten System 9000 für Intermat und Ecomat Scharniere



Artikel	Abstand Lochreihe mm	Distanz mm	Bestell-Nr.	
			VE 1/50	VE 400
<b>Anschraub- Kreuzmontageplatten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lochabstand 32 mm</li> <li>Mit Langlöchern <math>\varnothing</math> 5,4 mm für Höhenverstellung <math>\pm</math> 2 mm</li> <li>Befestigung mit Senkholzschrauben <math>\varnothing</math> 4,5 mm</li> <li>Stahl/*Zinkdruckguss vernickelt</li> </ul>	37	0,0	0 072 983	1 071 605
		1,5	0 072 984	1 071 606
		3,0	0 072 985	1 071 607
		5,0	0 072 986	–
		8,0*	0 072 987	–
		11,0*	0 077 946	–
<b>Patenterte Anschraub- Kreuzmontageplatten Hettich Direkt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittelwandanschläge ab 15 mm Seitenstärke möglich</li> <li>Lochabstand 32 mm</li> <li>Mit vormontierten Pilotzapfen und asymmetrisch angeordneten Spezialschrauben für Bohrungen <math>\varnothing</math> 5 x 7,5 mm</li> <li>Langlöcher für Höhenverstellung <math>\pm</math> 2 mm</li> <li>Stahl/*Zinkdruckguss vernickelt</li> </ul>	37	0,0	0 079 276	–
		1,5	0 079 277	–
		3,0	0 078 926	–
		5,0	0 079 278	–
		8,0*	0 079 279	–
<b>Anschraub- Kreuzmontageplatten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lochabstand 32 mm</li> <li>Mit vormontierten Direktbefestigungsschrauben für Bohrungen <math>\varnothing</math> 5 x 12 mm</li> <li>Langlöcher für Höhenverstellung <math>\pm</math> 2 mm</li> <li>Stahl/*Zinkdruckguss vernickelt</li> </ul>	37	0,0	0 079 374	1 071 625
		1,5	0 079 375	1 071 626
		3,0	0 079 376	1 071 627
		5,0	0 079 377	–
		8,0*	0 079 378	–
		11,0*	0 079 379	–
<b>Anschraub-Kreuzmontageplatte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 16 mm Seitenstärke möglich</li> <li>Lochabstand 32 mm</li> <li>Mit vormontierten Spezialschrauben und Kunststoffmuffen für Bohrungen <math>\varnothing</math> 5 x 12 mm</li> <li>Langlöcher für Höhenverstellung <math>\pm</math> 2 mm</li> <li>Stahl/*Zinkdruckguss vernickelt</li> </ul>	37	0,0	9 079 704	–
		1,5	9 079 705	–
		3,0	9 079 706	–
		5,0	0 046 983	–
		8,0*	0 046 984	–
<b>Anschraub- Kreuzmontageplatte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lochabstand 32 mm</li> <li>Für Rahmenkonstruktionen mit aufliegenden Türen</li> <li>Langlöcher für Höhenverstellung <math>\pm</math> 2 mm</li> <li>Befestigung mit Senkholzschrauben <math>\varnothing</math> 4 mm</li> <li>Zinkdruckguss vernickelt</li> </ul>		0,0	0 079 382	–
		4,5	0 079 383	–
<b>Anschraub- Kreuzmontageplatte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lochabstand 40 mm</li> <li>Für Rahmenkonstruktionen mit aufliegenden Türen</li> <li>Exzenter-Höhenverstellung <math>\pm</math> 2 mm</li> <li>Befestigung mit Panhead-Schraube <math>\varnothing</math> 4 mm</li> <li>Zinkdruckguss vernickelt</li> </ul>			VE 200	
		0,0	0 040 221	
		4,5	0 040 222	