Allround-Primer
für alle EUROBAT-Produkte

Technisches Datenblatt

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- extrem eigenklebrig
- sehr flexibel
- im nassen Zustand weiß, nach Trocknung farblos
- auf feuchtem und kaltem Untergrund einsetzbar
- lösemittelfrei
- alkalibeständig
- NICHT Grundwasserbelastend
- KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe
- frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Einsatzgebiete:

Der EUROBAT Allround-Primer ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Voranstrich auf Kunststoffdispersions-Basis. Der EUROBAT Allround-Primerist eine nach Trocknung farblose, filmbildende Grundierung zur Haftverbesserung der Abdichtungen mit EUROBAT Bauabdichtungen, EUROBAT KSK und EUROBAT Dichtmassen, auf saugenden und nicht saugenden Untergründen sowie Fassaden. Anwendbar auf Untergründen wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips, Putz, Klinker sowie auf Holzwerkstoffen, Gipskarton und metallische Oberflächen.

In Verbindung mit EUROBAT Bauabdichtungen, EUROBAT KSK und EUROBAT Dichtmassen als Grundierung / Voranstrich für Abdichtungen von:

- Kelleraußenwänden und Fundamenten
- Untergründen wie Hochlochziegel, Vollziegel, Hohlblock, Vollstein / -block, Hüttenstein, Kalksandstein, Mauerstein aus Beton, Porenbetonsteine, Schalungsstein aus Beton, Mischmauerwerk.

Technische Daten:

Reaktion		leicht alkalisch
Dichte		ca. 1,0 ± 0,01 kg/l
Viskosität	Brookfield Sp. F, 5 Upm Brookfield Sp. 1,1 Upm, 30 sec	2500 - 8500 mPas 4500 - 5000 mPas
Festkörpergehalt	DIN ISO 3251	ca- 52 - 54 %
Trockenzeit*		ca. 45 Minuten
Mischbarkeit		beliebig mit Wasser
Verbrauch		ca. 100 - 150 ml/m²
Farbe	nass: trocken:	weiß farblos

*je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren.

Lieferform:

- Gebinde à 5 Ltr.
- Gebinde à 10 Ltr.
- Gebinde à 30 Ltr.

Verarbeitung:

Untergrundvorbereitung: Untergründe müssen fest, eben, tragfähig, frostfrei, frei von Öl, Fett, Teerpech, Nestern, klaffenden Rissen, Graten, Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Mörtelresten und Sinterschichten sein. Kehlen müssen gerundet und Kanten gefast sein. Die Verarbeitung kann auf trockenen und leicht feuchten Untergründen erfolgen. Bei feuchten Untergründen verlängert sich die Trockenzeit. Tropfnasse Stellen oder stehendes Wasser sind zu vermeiden. Grobporige Steine müssen vorher mit Zementmörtel gespachtelt werden. Bei Betonflächen sind die Abstandhalter ca. 2cm auszustemmen und die Kiesnester mit Zementmörtel auszufüllen. In einspringende Ecken sind Hohlkehlen von 8cm Schenkellänge mit Zementmörtel anzulegen. Sobald der Anstrich transparent wird, können die Abdichtungsarbeiten beginnen.

Auftrag: Der Auftrag des EUROBAT Allround-Primers erfolgt mit Pinsel, Quast oder Malerrolle.

Hinweise:

- Abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie den Witterungsverhältnissen kann die Trockenzeit variieren.
- Die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie jeweiligen DIN-Normen für die herzustellende Leistung sind zu beachten.
- Nicht bei Regen oder einer Umgebungstemperatur von unter -5° C verarbeiten.
- Arbeitsgeräte und verschmutzte Stellen sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung: Der EUROBAT Allround-Primer ist bei kühler, trockener, frostfreier Lagerung im original verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate haltbar. Gebinde mit Restinhalt können gut verschlossen gelagert werden. Der Inhalt kann wieder verwendet werden.

Arbeitsschutz:

- Augen- und Hautkontakt vermeiden
- geeignete Schutzhandschuhe verwenden

Entsorgung:

- Restentleerte Gebinde sind bei z.B. DSD oder Interseroh anzumelden.
- EAK – Schlüssel Nummer 08 04 10 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle) oder 17 03 02 (Bitumengemische) für ausgehärtete Materialreste.
- Nicht ausgehärtete Materialreste werden mit Zement angedickt und nach dem Aushärten wie o. g. entsorgt.

Wichtiger Hinweis: Das Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten. Es enthält sicherheitsrelevante Informationen, insbesondere zur Lagerung, Transport und Umgang mit EUROBAT Allround-Primer.

Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung.
Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
Eurofer GdbR · Kossmannstraße 39 · D-66119 Saarbrücken · Telefon +49 681 9862-0 · Telefax +49 681 9862-270