

Fensterdichtband Außen mit Einputzlochung, dampfaffen

Technisches Datenblatt



Gebrauchsmusterschutz DE Nr. 20304938

Lieferform:

Rollen (lfm): à 25 / 100
VPE (lfm): 100
Breite (mm): 50, 75, 100, 150 ...
Farbe: grau

Verarbeitung:

Das Dichtband wird mit dem Selbstklebestreifen auf den Fensterrahmen geklebt. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster.

Anschließend wird die Fuge mit EUROBAT PU-Schaum ausgeschäumt.

Nach der Schaumaushärtung wird das Band am Bauwerk eingeputzt.

Die Stoßverbindungen und Hohlräume der Bänder werden mit EUROBAT Dichtmasse oder EUROBAT Butylselbstklebestreifen gedichtet / verklebt.

Das EUROBAT Fensterdichtband Außen mit Einputzlochung kann nun überspachtelt, überputzt oder überstrichen werden.

Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- dampfdiffusionsoffen
- UV-stabilisiert
- wechselseitig verwendbar
- einseitig selbstklebend
- sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- der Klebestreifen ist lange schlagregenfest
- reißfeste Klebefolie
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen
- überputz- und überstreichbar
- geprüft von der MPA-Braunschweig

Einsatzgebiete:

Das EUROBAT Fensterdichtband Außen mit Einputzlochung wird zur dampfdiffusionsoffenen Überbrückung der Fuge zwischen Fenster / Tür und Bauwerk im Außenbereich eingesetzt. Auch für das Maler- / Isolierungsputzhandwerk geeignet.

Technische Daten:

lt. Prüfbericht 5115 / 7534-1 MPA-Braunschweig

Wasserdichtheit:	erfüllt / nach DIN EN 1928
Schlagregendichtheit:	erfüllt / nach DIN EN 1928
Wasserdampfdurchlässigkeit:	SD = 0,07 / nach DIN EN ISO 12572
Brandverhalten:	erfüllt / nach DIN 4102-B2
Haftzugfestigkeit:	0,14 N/mm ² (mit Kalkzementputz)
Verhalten beim Zugversuch:	längs x = 29,9 % / nach DIN EN ISO 527
Luftdichtheit:	erfüllt / nach DIN 4108 Teil 7

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe
303376	EUROBAT Fensterdichtband, außen m. Einputzlochung, Rolle = 25 m	200 mm
303377	EUROBAT Fensterdichtband, außen m. Einputzlochung, Rolle = 25 m	300 mm