

**SL-STR-NW6W-20000**  
SIRO LED Mono-XXL-Stripe



**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- » Bei einseitiger Stromeinspeisung bis zu 15 m verwendbar ohne Abfall der Lichtstärke
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung
- » Lange Lebensdauer >30 000 h
- » Schutzklasse: IP 20
- » Optional ansteuer- und dimmbar über SIRO DUO-Receiver

**TECHNISCHE DATEN**

- » Nennleistung: ..... 6 W/m
- » Nennspannung: ..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): ..... 120°
- » Betriebstemperatur: ..... -25° - +50° C
- » Lagertemperatur: ..... -40° - +80° C
- » Länge: ..... 20 m
- » Teilung: ..... alle 71,4 mm

**ENERGIEEFFIZIENZ:**



**PHOTOMETRISCHE DATEN**

- » Bemessungslichtstrom: ..... 640 lm/m
- » Nennlichtstrom: ..... 640 lm/m
- » Farbtemperatur: ..... 4000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: ..... >90
- » LED-Typ ..... SMD 2835 High Lumen
- » LED per Meter: ..... 84

**GRÖSSE & GEWICHT**

- » Länge: ..... 20.000 mm
- » Breite: ..... 8 mm
- » Höhe: ..... 1,5 mm
- » Gewicht brutto: ..... 500 g

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.



Darf **nicht** in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und  
Metallwarenfabrik  
Ges.m.b.H.  
Spielfeldstraße 12

4452 Ternberg  
Austria  
Tel . +43 (0)7256.6020.0  
Fax . +43 (0)7256.8932

E-Mail office@siro.at  
Web . www.siro.at  
© 2017 Alle Rechte  
vorbehalten.