

## SL-STRIP9WIP-5000

LED Strips auf Rolle



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » DUO-Stripe
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile
- » Lange Lebensdauer
- » Schutzklasse: IP67 Feuchtraum geeignet
- » Ansteuer- und dimmbar über SIRO DUO-Receiver
- » mit Silikon Beschichtung

### TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: ..... 9,6 W/m
- » Nennspannung: ..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): ..... 120°
- » Betriebstemperatur: ..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: ..... -40° - +80° C
- » max. Länge per Einspeisung: ..... 5 m
- » Teilung: ..... alle 100 mm

### ENERGIEEFFIZIENZ:



### PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: ..... 800 lm/m
- » Nennlichtstrom: ..... 800 lm/m
- » Farbtemperatur: ..... 2700 - 6000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: ..... >90
- » LED-Typ ..... SMD 3528 High Lumen
- » LED per Meter: ..... 120

### GRÖSSE & GEWICHT

- » Länge: ..... 5.000 mm
- » Breite: ..... 11 mm
- » Höhe: ..... 5 mm
- » Gewicht brutto: ..... 317 g

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und  
Metallwarenfabrik  
Spielfeldstraße 12  
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0  
Fax . +43 (0)7256.8932  
E-Mail office@siro.at  
Web . www.siro.at

© 2015 Alle Rechte  
vorbehalten.