COSMO SP-620.140

**** COSMOFEN Farbpaste gelb*

Farbpaste

Einsatzbeispiele

- Einfärben von Reaktionsmassen der Produktgruppen COSMO-PU, COSMO-EP und COSMO-HD.

Besondere Eigenschaften

- hochkonzentriert
- keine Beeinträchtigung von Klebeeigenschaften der eingefärbten Klebstoffsysteme bei Einhaltung der vorgegebenen Zugabemengen

Technische Daten

Basis	Farbpigmente in Paraffinöl
Farbe	
Im ausgehärteten Zustand	ca. RAL 1028 Melonengelb
Dichte	
nach EN 542 bei +20 °C	ca. 1,00 g/cm^3

Verarbeitungshinweise

Vor Verarbeitung homogen aufrühren/aufschütteln!

Die vorgenannten Reaktionsmassen im vorgegebenen Mischungsverhältnis homogen mischen.

Die Farbpaste bis zum Erreichen des gewünschten Farbtones der Masse stufenweise (Zusatz 0,5-1,5% bezogen auf Reaktionsmasse) zugeben und homogenisieren.

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Reinigung

Farbpaste kann von glatten, nicht saugenden Untergründen mit z. B. COSMO CL-300.120 und COSMO CL-300.150 entfernt werden.

Saugende Untergründe und Arbeitskleidung lassen sich nicht mehr rückstandsfrei reinigen.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate.

DGUV Test QM Modul D zertifiziert 96/98/EG
DGUV Test QM ISO 9001 zertifiziert
Industrieverband Klebstoffe e.V.

weiss
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

COSMO SP-620.140

**** COSMOFEN Farbpaste gelb*

Farbpaste

Ein Hohlbauchigwerden der Liefergebinde ist als normal anzusehen.

Eingetrocknete COSMO SP-620 Farbpasten können mittels COSMO CL-300.150 wieder aufgeschlämmt werden.

Lieferform

50 ml PE-Dosierflasche

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de